

## NX-1200/1300

### VHF/UHF-Multiprotokoll-Funkgeräte

Die Multiprotokoll-Handfunkgeräte der NX-1000er Serie garantieren eine sichere Kommunikation auch unter schwierigen Bedingungen und unterstützen sowohl das digitale NXDN- als auch das DMR-Protokoll sowie den gemischten Digital- und Analogbetrieb. Unsere "One-for-All-Lösung" bietet individuelle Anpassungsmöglichkeiten viele Anwendungsbereiche, da neben einem Basismodell auch eine Tastaturvariante mit beleuchteter LCD-Anzeige erhältlich ist. Alle Modelle verfügen über eine 7-farbige LED-Lightbar und die bewährten 2-polige KENWOOD Audio-Klinkenbuchse. Hervorragende Audioqualität ist die Voraussetzung für eine klare Sprachkommunikation. Und hier hat sich KENWOOD einen Namen gemacht - nicht nur in der Formel 1 und bei vielen anderen Motorsportevents, sondern auch bei Industrie und Versorgern, Security und Werkschutz, für den Einsatz bei Großveranstaltungen oder in Krisensituationen sind Funkgeräte von Kenwood immer die allererste Wahl.

## NX-1000 Serie

**NXDN™**

**FleetSync®**  
by KENWOOD

**DMR**

**DMR >>>>>**  
**Auto Slot**  
**Select >>>>>**



Modell mit Standardtastatur  
E2-Version

Basismodell  
ohne Display (E3)

### BESONDERHEITEN

- **Multi-Protokoll-Funkgerät** ausgelegt für Digitalbetrieb mit dem NXDN- oder DMR-Protokoll sowie für Analogbetrieb
- **Wahlweise mit Display und Standard-Tastatur oder als Basismodell**
- **Gut ablesbares achtstelliges Display**, kontrastreich und hintergrundbeleuchtet
- **7-farbige Multifunktions-LED** auf der Oberseite
  - Power-on-LED
  - Selektive Anrufalarm-LED
  - Akkuspannungsanzeige
  - Multistatus-Funktionsanzeige
- **Max. HF-Sendeleistung 5W (VHF/UHF)**
- **400 - 470 MHz UHF-Frequenzbereich**
- **Bewährte KENWOOD Audioqualität:** TX/RX-Audioprofile mit Digitalprozessor optimierbar
  - Audio-Equalizer (Flat, High, Low)
  - Automatische Verstärkerregelung
  - Rausch- und Störunterdrückung
  - Mikrofon-spezifische Einstellungen
- **Verschiedene Suchlauffunktionen** Single/Dual-Priorität, Single-/Multi-Zone, Normalsuchlauf
- **VOX: sprachgesteuertes Senden**
- **Notruffunktion** mit anpassbaren Profilen für Notfälle
- **Alleinarbeiterfunktion**
- **Minimale und maximale Lautstärke**
- **Sprachansage**
- **Über Tastatur programmierbar** (E2-Modell)
- **Elektronische Seriennummer (ESN)**
- **MIL-STD-810 C/D/E/F/G**
- **IP54 und IP55**

### Digitale Funktionen – NXDN

- FDMA 6,25 oder 12,5 kHz Kanalbandbreite
- Konventioneller NXDN-Betrieb
- Site-Roaming
- Digital/Analog-Mischbetrieb
- Einzel- und Gruppenrufe
- Status-, Shortdata- und Pager-Rufe
- Remote Stun / Kill, Monitor, Check und Control
- Digitale Verschlüsselung
- Late-Entry-Funktion
- OAA-Funktion (Over-the-Air Alias)

### Digitale Funktionen – DMR

- TDMA 2-Slot (Zeitschlitzverfahren)
- Konventioneller DMR Tier II Betrieb
- Site-Roaming
- Automatische Zeitschlitz-Wahl
- Dual-Slot Direktmodus
- Digital/Analog-Mischbetrieb
- Anrufunterbrechung
- Einzel- und Gruppenrufe
- Status-, Shortdata- und Pager-Rufe
- Remote Stun / Kill, Monitor, Check und Control
- Digitale Verschlüsselung (ARC4)
- Late-Entry-Funktion
- OAA-Funktion (Over-the-Air Alias)

### Analoge Betriebsarten – FM

- Konventioneller FM-Betrieb
- QT/DQT, DTMF, 2- und 5-Tonsignalisierung
- Eingebauter programmierbarer Sprachinverter (für jeden Kanal)
- Eingebauter Componder (für jeden Kanal)

# ZUBEHÖR

<p>■ <b>KNB-45L</b> Li-Ion Akku (7,4 V/2.000 mAh)</p> 	<p>■ <b>KSC-35SCR</b> Ladeschale (6-fach für KMB-35A)</p> 	<p>■ <b>KHS-22</b> Leichtes Hinterkopf Headset</p> 	<p>■ <b>KRA-22</b> VHF Kurzantenne (Länge: 11 cm)</p> 
<p>■ <b>KNB-69L</b> Li-Ion Akku (7,4 V/2.450 mAh)</p> 	<p>■ <b>KMB-35A</b> Mehrfachlade-Adapter (für KSC35SCR)</p> 	<p>■ <b>KHS-7A</b> Einseitiges Headset mit Mikrofon/PTT</p> 	<p>■ <b>KRA-23</b> UHF Kurzantenne (Länge: 8 cm)</p> 
<p>■ <b>KNB-53N</b> NiMH Akku (7,2 V/1.400 mAh)</p> 	<p>■ <b>KVC-19</b> Fahrzeughalterung (Schnellladegerät)</p> 	<p>■ <b>KHS-8BL</b> Tarnmikrofon mit Ohrhörer/PTT</p> 	<p>■ <b>KRA-26</b> VHF Standardantenne (Länge: 17 cm)</p> 
<p>■ <b>KSC-35S</b> Schnellladegerät (nur für Li-Ion Akku)</p> 	<p>■ <b>KMC-21</b> Leichtes Lautsprecher- mikrofon</p> 	<p>■ <b>KHS-35F</b> Hörspiegelnarmit mit Schwanenhalsmikrofon &amp; PTT</p> 	<p>■ <b>KRA-27</b> UHF Standardantenne (Länge: 15 cm)</p> 
<p>■ <b>KSC-43</b> Schnellladegerät (für KNB-45L/69L/53N)</p> 	<p>■ <b>KMC-45D</b> Robustes Lautsprecher- mikrofon</p> 	<p>■ <b>EMC-11/12</b> Ansteckmikrofon mit Ohrhörer /Ohrbügel &amp; PTT-Taste</p> 	<p>■ <b>KRA-41</b> VHF Ultrakurzantenne (Länge: 8 cm)</p> 
<p>■ <b>KSC-356A</b> Multi-Schnellladegerät (6-fach)</p> 	<p>■ <b>KEP-2</b> 2,5mm-Ohrhörer für KMC-21/KMC-45D</p> 	<p>■ <b>KBH-10</b> Gürtelclip</p> 	<p>■ <b>KRA-42</b> UHF Ultrakurzantenne (Länge: 5,5 cm)</p> 

# TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	NX-1200	NX-1300
Frequenzbereich	136–174 MHz	400–470 MHz
Kanäle	260 (64 bei Modellen ohne Display)	
Anzahl der Zonen	128 (4 bei Modellen ohne Display)	
Max. Anzahl der Kanäle je Zone	250 (16 bei Modellen ohne Display)	
Kanalraaster	Analog 12,5/20/25 kHz Digital 6,25/12,5 kHz	
Betriebsspannung	7,5 V DC ±20 %	
Betriebszeiten (FDMA/TDMA) 5-5-90	KNB-45L (2.000 mAh)	etwa 11 Std. (FDMA) / etwa 14,5 Std. (TDMA)
	KNB-53N (1.400 mAh)	etwa 7 Std. (FDMA) / etwa 10 Std. (TDMA)
	KNB-69L (2.450 mAh)	etwa 14 Std. (FDMA) / etwa 19 Std. (TDMA)
	Betriebstemperaturbereich	-30 °C bis +60 °C
Frequenzstabilität (-30°C bis +60°C; +25°C Ref.)	±0,5 ppm	
Abmessungen (B x H x T) *ohne vorstehende Teile	Funkgerät (ohne Akku)	54 x 123 x 33,5 mm*
	mit KNB-45L	54 x 123 x 33,5 mm*
	mit KNB-53N	54 x 123 x 33,5 mm*
	mit KNB-69L	54 x 123 x 37,5 mm*
Gewicht	Funkgerät (ohne Akku)	175 g
	mit KNB-45L	295 g
	mit KNB-53N	365 g
	mit KNB-69L	310 g
Geprüfte Standards	ETSI (EMC)	EN 301 489-3, EN 301 489-5, EN 301 489-17
	ETSI (Spectrum)	EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 328, EN 300 440, EN 301 166
	ETSI (Safety)	EN 60065, EN 60215, EN 60950-1

Die technischen Daten wurden entsprechend der anwendbaren Standards gemessen. Die Werte sind typische und können ohne Vorankündigung im Zuge der technologischen Fortentwicklung des Produkts geändert werden.

EMPFÄNGER	NX-1200	NX-1300
Empfindlichkeit	NXDN 1 % BER (6,25/12,5 kHz)	0,24 µV / 0,30 µV
	NXDN 3 % BER (6,25/12,5 kHz)	0,19 µV / 0,24 µV
	DMR 12,5 kHz Digital, 1 % BER	0,28 µV
	DMR 12,5 kHz Digital, 5 % BER	0,20 µV
	Analog EIA 12 dB SINAD (12,5/20/25 kHz)	0,22 µV / 0,26 µV / 0,27 µV
Selektivität	Analog EN 20 dB SINAD (12,5/20/25 kHz)	0,32 µV / 0,33 µV / 0,33 µV
	Analog 12,5 kHz	67 dB
Intermodulation	Analog 20 kHz	72 dB
Nebenempfangsunterdrückung	Analog 25 kHz	74 dB
NF-Verzerrung		65 dB
NF-Leistung		70 dB
		<7 %
		1 W
SENDER	NX-1200	NX-1300
HF-Sendeleistung	5 W / 4 W / 2,5 W / 1 W	
Nebenaussendungen	<1 GHz ≤ -36 dBm , 1.....4 GHz ≤ -30 dBm	
FM-Störabstand	Analog @ 25 kHz	45 dB
	Analog @ 20 kHz	45 dB
	Analog @ 12,5 kHz	40 dB
Modulationsverzerrungen	<2 %	
DMR Digitalprotokoll	ETSI TS 102 361-1, -2, -3	
NXDN Digitalprotokoll	ITU-R M.2014-3	
Modulationsarten	16K0F3E, 14K0F2D, 14K0F3E, 12K0F2D, 8K50F3E, 8K30F1E, 8K30F1D, 8K30F7W, 7K50F2D, 7K60FXE, 7K60FXD, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D	

# ANGEWANDTE MIL- UND IP-STANDARDS

MIL Standards	Methode / Prozedur				
	810C	810D	810E	810F	810G
Unterdruck	500.1/ I	500.2/ I, II	500.3/ I, II	500.4/ I, II	500.5/ I, II
Hohe Temperaturen	501.1/ I, II	501.2/ I, II	501.3/ I, II	501.4/ I, II	501.5/ I, II
Niedrige Temperaturen	502.1/ I	502.2/ I, II	502.3/ I, II	502.4/ I, II	502.5/ I, II
Temperaturschock	503.1/ I	503.2/ I	503.3/ I	503.4/ I, II	503.5/ I
UV-Bestrahlung	505.1/ I	505.2/ I	505.3/ I	505.4/ I	505.5/ I
Regen*	506.1/ I, II	506.2/ I, II	506.3/ I, II	506.4/ I, III	506.5/ I, III
Luftfeuchtigkeit	507.1/ I, II	507.2/ I, III	507.3/ II, III	507.4	507.5/ II
Salznebel	509.1/ I	509.2/ I	509.3/ I	509.4	509.5
Staub	510.1/ I	510.2/ I	510.3/ I	510.4/ I, III	510.5/ I
Vibration	514.2/ VIII, X	514.3/ I	514.4/ I	514.5/ I	514.6/ I
Schock	516.2/ I, II, V	516.3/ I, IV	516.4/ I, IV	516.5/ I, IV	516.6/ I, IV
IP-Standards	IP54, IP55				
Schutz vor Staub und Wasser*	IP54, IP55				

\*Um die Anforderungen der MIL 810 Standards und der internationalen Schutzstandards zu erfüllen, muss die Audio-Zubehörbuchsen verschlossen sein.

• FleetSyno® ist eine registrierte Marke der JVC KENWOOD Corporation • NXDN™ ist eine registrierte Marke der JVC KENWOOD Corporation und der Icom Inc.  
• NEXEDGE® ist eine registrierte Marke der JVC KENWOOD Corporation • Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

## JVCKENWOOD Deutschland GmbH

Konrad-Adenauer-Allee 1-11  
61118 Bad Vilbel  
Telefon: +49 61 01 / 49 88-530  
Email: communication@de.jvckenwood.com  
www.kenwood.de

## Distribution Österreich:

**Funktechnik Böck**  
Gumpendorfer Str. 95  
A-1060 Wien  
Telefon +43 1 597 77 40-0  
Telefax +43 1 597 77 40-12  
www.funktechnik.at

## Distribution Schweiz:

**ALTREDA AG**  
Unterrohrstr. 3  
CH-8952 Schlieren  
Telefon +41 (0) 44 552 6550  
Telefax +41 (0) 44 552 6559  
www.altreda.ch

